

Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.
 Kościuszki 5
 05-092 Łomianki
 tel. 22 831 16 15
 e-mail: info@nalepki24.pl
 Otwarte: 8:00 - 16:00

Kolory nalepek na instalacje przemysłowe

BARWA (RAL)	BARWA TEKSTU OBRAMOWANIA	OPIS
BIAŁY	ABC	Inne zdefiniowane
ŻÓŁTY	ABC	Gazy
CZERWONY	ABC	Woda i inne substancje używane w systemach przeciwpowodziowych
POMARAŃCZONY	ABC	Płyny żrące, toksyczne lub mogące powodować korozję. Substancje toksyczne
FIOLETOWY	ABC	Kwasy i zasady
BRZĄDZI	ABC	Kiedy woda nie stosowana w systemie przeciwpowodziowym
NIEBESNY	ABC	Wszystkie pary i gazy pod ciśnieniem, które nie pasują do innych kategorii
CZARNY	ABC	Wszystkie cieczki, które nie pasują do innych kategorii
SZARY	ABC	Pora
BIELIŻNY	ABC	Pora
BRĄZOWY	ABC	Diety. Także cieczki, które mogą się palić ale nie są łatwopalne

<https://www.nalepki24.pl/kolory-nalepek-na-instalacje-przemyslowne.html>

Cena brutto	0.00 PLN
Cena netto	0.00 PLN

Międzynarodowe normy zalecają, aby rurociągi były znakowane kolorem identyfikującym rodzaj przenieszonego czynnika oraz strzałką kierunkową określającą kierunek przepływu medium.

Opis

W Polsce przedsiębiorcy stosują oznaczenia zgodne z międzynarodową normą ISO 20560 lub nieaktualną już normą z 2005 roku tj.: "PN-70/N-01270/01-14.

Oznakowania wykonujemy wg. różnych norm i standardów:

1. Międzynarodową normą ISO 20560
2. Norweska norma NS813

3. Niemiecka norma DIN 2403
4. Szwedzka norma SS741
5. Brytyjska norma BS1710/4800
6. Morska norma ISO 14726
7. USA norma ASME A13.1
8. Nieaktualna już norma z 2005 roku tj.: PN-70/N-01270/01-14
9. Inne standardy zakładów przemysłowych

Umieszczenie prawidłowych i ogólnie przyjętych oznakowań na rurociągach, poza usprawnieniem informacji i zwiększeniem bezpieczeństwa obsługi, posiada walory estetyczne świadczące o profesjonalizmie wykonawców. Dodatkowo przy braku czytelnego oznakowania pracownicy będą potrzebowali dużo więcej czasu na odnalezienie, co przemieszcza się przez konkretną instalację podczas napraw i przeglądów.

Norma ISO 20560 - kolory oznaczeń

Norma ISO 20560

Zawartość rury	Kolor
Woda	Zielony
Powietrze	Niebieski
Gaz w stanie lotnym lub ciekłym	Szary
Ciecze i materiały stałe	Czarny
Zasady	Fioletowy
Kwasy	Pomarańczowy
Środek gaśniczy	Czerwony

Pozostałe kolory oznaczeń

Medium / Instalacja	Kolor	Kolor RAL
Instalacje przeciwpożarowe		
Instalacja hydrantowa	Czerwony	3000
Instalacja tryskaczowa	Czerwony	3000
Instalacje sanitarne		
Gaz	żółty	1018
Kanalizacja sanitarna	brązowy	8008
Kanalizacja deszczowa	szary	7037
Ciepło - zasilanie	czerwony	3000
Ciepło - powrót	pomarańczowy	2004

Woda lodowa - zasilanie	jasnoniebieski	5012
Woda lodowa - powrót	fioletowy	4009
Woda uzdatniona	niebieski	5010
Woda użytkowa	niebieski	5010
Ciepła woda użytkowa	czerwony	3000
Odprowadzenie skroplin	szary	7037
Wentylacja - nawiew	jasnoniebieski	5012
Wentylacja - wywiew	brązowy	8008

Instalacje medyczne i przemysłowe

Kwas	brązowy	8008
AGSS	czerwony	3002
Próżnia	żółty	1016
Powietrze	biały	9010
Dwutlenek węgla	szary	7037
Sprężone powietrze	żółty	1016
Para	srebrny	7001