Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.
Kościuszki 5
05-092 Łomianki
tel. 22 831 16 15
e-mail: info@nalepki24.pl
Otwarte: 8:00 - 16:00

Znaki ostrzegawcze norma PN-EN ISO 7010:2012



https://www.nalepki24.pl/znaki-ostrzegawcze-norma-pn-en-iso-70102012.html

Cena brutto	0.98 PLN
Cena netto	0.80 PLN

Znaki ostrzegawcze, naklejki z folii samoprzylepnej z oznaczeniami zgodnymi z normą PN EN ISO 7010:2012

Wymiar boku trójkąta: 50 x 50 mm, 100 x 100 mm i 150x150mm.

Odporne na warunki atmosferyczne, lekko stężone kwasy i zasady oraz temperaturę.

Opis

Znaki ostrzegawcze zgodne z normą PN EN ISO 7010:2012 informują o różnych niebezpieczeństwach takich jak możliwość wybuchu, promieniowanie jonizujące, skażenie biologiczne oraz wiele innych.

Do produkcji naklejek na instalacje używamy folii i nadruków odpornych na działanie:
- temperatury w zakresie od -40oC do +120oC
- lekko stężonych kwasów i zasad
- olejów i tłuszczów
- warunków atmosferycznych

Koszt wykonania **większych ilości naklejek zgodnych z normą PN EN ISO 7010:2012** kalkulujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy: info@nalepki24.pl

W zakładach produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej znaki ostrzegawcze umieszcza się na instalacjach przemyslowych np. zbiornikach i rurociągach.

Jak dobrać rozmiar znaku?

Wymiary i wysokość umiejscowienia znaków ostrzegawczych uzależnione są od odległości, z jakiej powinny być czytelne oraz sposobu ich oświetlania.

Wielkość znaku oblicza się wykorzystując wzór:
h = D / Z
gdzie:
h – wysokość znaku bezpieczeństwa [m]
D – odległość widzenia, czyli maksymalna odległość, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny [m]
Z – współczynnik odległości wynoszący dla znaków oświetlonych zewnętrznie (od awersu) 100, natomiast dla znaków oświetlonych wewnętrznie 200.

Dla odległości 10m, minimalna wysokość znaku w formie naklejki lub tabliczki oświetlanej z zewnątrz wynosi 10cm, ponieważ: h = 10m/100 = 0,1m = 10cm.

Dla odległości 10m, minimalna wysokość znaku w formie kasetonu oswietlanego z wewnątrz, wynosi 10cm, ponieważ: h = 10m/200 = 0,05m = 5cm.

Opis znaków ostrzegawczych

W001 - Ogólny znak ostrzegawczy
W002 - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wybuchu
W003 - Ostrzeżenie przed materiałem radioaktywnym
W004 - Ostrzeżenie przed wiązką laserową
W005 - Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym
W006 - Ostrzeżenie przed silnym polem magnetyczny
W007 - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia
W008 - Ostrzeżenie przed spadnięciem (upadkiem)
W009 - Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
W010 - Ostrzeżenie przed niską temperaturą
W011 - Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią
W012 - Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
W013 - Ostrzeżenie przed psem

W014 - Ostrzeżenie przed urządzeniami - transportowymi
W015 - Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami
W016 - Ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi
W017 - Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
W018 - Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamian
W019 - Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
W020 - Ostrzeżenie przed uszkodzeniem głowy
W021 - Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnym
W022 - Ostrzeżenie przed ostrymi elementami
W023 - Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
W024 - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni
W025 - Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami
W026 - Ostrzeżenie przed ładowaniem baterii
W027 - Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym
W028 - Ostrzeżenie przed substancjami utleniający
W029 - Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem
W035 - Ostrzeżenie przed spadającymi przedmiotami